

COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MULTIFUNCIÓN

FASTCHECK3010



Primer equipo multifunción en tamaño de bolsillo. Permite la comprobación de instalaciones eléctricas de acuerdo a la Norma IEC al igual que otros equipos multifunción tradicionales. Además de la medición de tensión TRMS y la comprobación del correcto cableado de enchufes, permite la realización de otras pruebas (RCD, Impedancia de bucle) según las normas IEC61557-3 y IEC61557-6. El equipo permite memorizar los resultados y la realización de informes a través de la aplicación para dispositivos móviles KPS FASTCHECK.



Con el **FASTCHECK3010** se pueden realizar las siguientes mediciones:

1. **Comprobación de enchufes** (Correcto cableado)
2. Mediciones de tensión **TRMS** en sistemas **L-N** , y **circuitos bi-fase 230V**.
3. Comprobación de dispositivos diferenciales (**RCD**) de tipo A, AC y F 30mA con posibilidad de prueba **AUTO** y medición de la **TENSIÓN DE CONTACTO**.
4. **Impedancia de bucle** (Resistencia de puesta a tierra) y tensión de contacto en sistemas **TT**. Posibilidad de corriente de prueba más baja para evitar el disparo de los diferenciales.
5. Impedancia de bucle (Resistencia de puesta a tierra) y corriente de cortocircuito en sistemas **TN**. Posibilidad de corriente de prueba más baja para evitar el disparo de los diferenciales
6. Armónicos de tensión hasta el orden 49
7. Distorsión Armónica Total (**THD%**)



FASTCHECK3010

COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MULTIFUNCIÓN

General

Pantalla	Pantalla TFT 1.77", 6000 cuentas
Conectividad	BlueTooth
Memoria	64 registros
Dimensiones	81.5x70x83mm
Peso	110g
Alimentación	De la red
Normativa	IEC 61010-1, IEC 61010-2-30, IEC61557-3 y IEC61557-6, IEC/EN61326-1
Categoría de Sobretensión	CAT III 300V
Contenido	Funda, certificado de calibración y manual de instrucciones

Especificaciones

True-RMS	✓
Tensión AC (V)	120V-265V; 50Hz
Frecuencia	42 -69Hz
Armónicos de Tensión	Orden 1 -50 (0.8V – 256V)
Comprobación de enchufes	Tierra o Neutro desconectado, inversion L-N o L-PE - Vc>50V.
Bucle (Impedancia de bucle)	0.01 - 999 Ω (Corriente de prueba estándar: 15mA) (Baja corriente de prueba: 6mA)
Comprobación RCD	Tipos AC, A y F; 30mA x1/2; x1; x5; (0°, 180°)

FASTCHECK3010

COMPROBADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA MULTIFUNCIÓN

Información para pedidos

SKU	KPSFASTCHECK3010CBINT
Código EAN	8435394788494
Código UPC	810053678510
Unidades/Caja de exportación	45